

Antgaliai CAMLOCK žarnų sujungimams

Paskirtis: Įvairių tipų CAMLOCK antgaliai yra skirti greitam ir patogiam pramoninių žarnų sujungimui. Šie antgaliai naudojami sausų ir skystų produktų transportavimui. Jungtis netinkama darbui su garu, suskystintomis dujomis, suspaustu oru.

Medžiaga: Aliuminis, polipropilenas, nerūdijantis plienas, žalvaris.

Tipai: A, B, C, D, E, F, DC, DP.

Dydžiai: 15 - 150



CAMLOCK couplings

Applications: CAMLOCK (known as cam and groove couplings) system is used for hose-to-hose, hose-to-pipe or manifold connections. These couplings are used in a wide variety of applications for liquid and dry product transportation (not suitable for steam and pressured air).

Material: Aluminum, Stainless Steel, Polypropylene, Brass.

Type: A, B, C, D, E, F, DC, DP.

Dimensions: 15 - 150

Соединение CAMLOCK

Применение: CAMLOCK - это система соединений, которая позволяет практически мгновенно присоединить рукав к различным устройствам, соединить несколько рукавов между собой. Соединения предназначены для жидких и сухих материалов (не подходит для работы с паром, сжатым воздухом).

Материал: Алюминий, полипропилен, нержавеющая сталь, латунь.

Тип: A, B, C, D, E, F, DC, DP.

Размер: 15 - 150