

 **Antgaliai GEKA žarnų sujungimams**

**Paskirtis:** GEKA tipo antgaliai yra naudojami suspausto oro, vandens padavimui žemės ūkyje, daržininkystėje, statybose. Atstumas tarp kumštelių 40 mm.

**Medžiaga:** Žalvaris.


**Darbinis slėgis:** 20 bar

 **GEKA couplings**

**Applications:** GEKA couplings are suitable for garden, agriculture, public and private construction (water, compressed air). Distance between the claws 40mm.

**Material:** Brass.

**Working pressure:** 20 bar

 **Быстроразъемные соединения GEKA**

**Применение:** Соединения GEKA типа это универсальные симметричные быстроразъемные соединения для подачи воды, сжатого воздуха. Используются в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Расстояние между рычагами зацепления 40 мм.

**Материал:** Латунь.

**Рабочее давление:** 20 bar



Jungtis į žarną  
Coupling with hose shank  
Соединение в шланг



Jungtis į žarną su užraktu  
Coupling with locking ring and hose shank  
Соединение в шланг со стопорным кольцом



Jungtis su išoriniu sriegiu  
Coupling with male thread BSP  
Соединение с наружной BSP резьбой



Jungtis su vidiniu sriegiu  
Coupling with female thread BSP  
Соединение с внутренней BSP резьбой



Y jungtis (trišakis)  
Y-piece for Geka coupling to make a by-pass  
Быстроразъемное соединение тройник



Dangtelis  
Cap for coupling  
Крышка