

Antgaliai PERROT žarnų sujungimams

Paskirtis: Jvairių tipų antgaliai, skirti greitam ir patogiam žarnų sujungimui. Naudojama jvairose pramonės šakose, žemės ūkyje, statybose, hidrodinaminiuose ir asenizaciniuose automobiliuose. Tinka naudoti sistemoje, kuriose perduodami tiek skysčiai, tiek birūs produktai.

Pastaba: Tarp sujungimų galimas 15° kampas (į visas puses).

Medžiaga: Cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas.

Darbinis spaudimas: 15 bar

Dydžiai: 50 - 216

Tipai: KVS – Lizdas su vamzdžiu – jungiamuoju galu žarnai

KVG - Lizdas su išoriniu sriegiu

KMS - Lizdas su rankenomis ir jungiamuoju galu žarnai

KMG - Lizdas su rankenomis ir išoriniu sriegiu



PERROT couplings

Applications: Quick couplings designed for agricultural, irrigation, construction and other applications. These hose couplings are sturdy, ideal for rough environments. They are most commonly used with systems carrying water, mortar, bitumen, bulk products, etc.

Note: The Perrot system allows a connection with a deflection up to 15°.

Material: Zinc plated steel, stainless steel.

Working pressure: 15 bar

Dimensions: 50 - 216

Types: Perrot male + shank (KVS)

Perrot male + male threaded (KVG)

Perrot female with shank (KMS)

Perrot female + male threaded (KMG)

Быстроразъемные соединения PERROT

Применение: Быстроразъемные соединения Perrot это системы крепления широко распространены в различных сферах промышленности, сельском хозяйстве, строительстве (используется при транспортировке сыпучих материалов, в очистных установках, орошении и т. д.).

Примечания: Углы поворота в соединении - 15° в любом направлении.

Материал: Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Рабочее давление: 15 бар

Размер: 50 - 216

Тип: KVS - папка со штуцером

KVG - папка с наружной резьбой

KMS - мамка со захватами и штуцером

KMG - мамка с захватами и наружная резьба