

PVC plokščia žarna vandeniui ALFAFLAT

Paskirtis: Plastifikuota PVC žarna skirta vandens išleidimui prie žemo spaudimo.

Pastabos: Yra galimybė suvynioti į plokščią ruloną. Lengva, atspari atmosferos, lengvų chemikalų poveikiui.

Vidinis sluoksnis: PVC.

Išorinis sluoksnis: PVC.

Sutvirtinimas: Poliesterio tinklas.

Temperatūra: -10°C/+60°C



PVC flat water hose ALFAFLAT

Applications: Water discharge hose, suitable to use at low pressure. Resistant to wastage, light chemicals, atmospheric influences.

Note: Possibility to roll up if flat. Very light and easy to use.

Tube: PVC.

Cover: PVC.

Reinforcement: Braided polyester threads.

Temperature: -10°C/+60°C

Рукав плоскостворачиваемый для воды ALFAFLAT

Применение: Плоский ПВХ рукав для нагнетания воды, легких химикалий, подходит для использования при низком давлении.

Примечания: Легкий, износостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям, к легким химикатам.

Внутренний слой: ПВХ

Наружный слой: ПВХ.

Армирование: Оплетка из полиэстеровых нитей.

Температурный режим: -10°C/+60°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	м, м
20,0	50
25,0	50
30,0	50
32,0	50
35,0	50
38,0	50
40,0	50
45,0	50
50,0	50
55,0	50
63,0	50
70,0	50
75,0	50
80,0	50
90,0	50
100,0	50
110,0	50
125,0	50
150,0	50
200,0	50
250,0	50