

Sąvaržos ASFA žarnų tvirtinimui

Paskirtis: Tvirtos plieninės sąvaržos techninių žarnų tvirtinimui. Sąvaržos konstrukcija (sriegis ir slenkanti juosta) užtikrina tinkamą žarnos prispaudimo jėgą aplink visą tvirtinamą plotą.

Pastabos: Patvari konstrukcija, glotnus vidus, užriesti sąvaržos kraštai paskirsto užspaudimo jėgą ir sumažina prasisunkimo, nuotėkio, žarnos įpjovimo riziką.

Tipas:

W1 - cinkuotas plienas;

W2 - nerūdijantis/cinkuotas plienas;

W4* – nerūdijantis plienas;

W5* – nerūdijantis plienas.

*W4 ir W5 užsakomos pozicijos.

Juostos plotis: 9 mm (5 mm, 12 mm, 14 mm užsakomos pozicijos).

Dydžiai: 8-12 ÷ 140-160 (kiti dydžiai pagal užsakymą).



ASFA type hose clamps

Applications: Hose clamp ASFA is compact but has great performance. Ideal for general industrial applications for hose assembly mounting.

Note: Smooth underside and rolled up band edges designed to reduce risk of leakages, protect hoses against damage.

Type:

W1 - zinc plated steel;

W2 – stainless steel/zinc plated steel;

W4* – stainless steel;

W5* – stainless steel;

*W4 and W5 are available upon customer request.

Band width: 9 mm (5 mm, 12 mm, 14 mm are available upon customer request).

Dimensions: 8-12 ÷ 140-160 (other dimensions are available upon customer request).

Хомуты, тип ASFA

Применение: Компактный хомут общего предназначения. Применяемый для крепления и герметизации соединения рукавов.

Примечания: Имеют отбортовку по краям ленты для снижения воздействия на стенку рукава.

Тип:

W1 - оцинкованная сталь;

W2 – нержавеющая сталь /оцинкованная сталь;

W4* – нержавеющая сталь;

W5* – нержавеющая сталь;

*W4 и W5 - по запросу.

Ширина ленты: 9 мм (5 мм, 12 мм, 14 мм по запросу).

Размер: 8-12 ÷ 140-160 (другие размеры по запросу).