

PVC žarna purkštuvams (chemijai), 17 bar

Paskirtis: Sutvirtinta PVC žarna, skirta naudoti tiek sode, tiek žemės ūkyje (lengva sumontuoti skystų trąšų purkštuvuose). Tinka lengvų chemikalų, oro, vandens padavimui. Lanksti, atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui.

Vidinis sluoksnis: Lankstus PVC, juodas.

Išorinis sluoksnis: Lankstus PVC, juodas.

Sutvirtinimas: Poliesterio tinklas.

Temperatūra: -10°C/+50°C



PVC Agricultural spray hoses, 17 bar

Applications: Multifunctional lightweight hose suitable for conveying compressed air, water, light chemicals. Suitable for spray applications in agriculture. Good resistance to atmospheric factors.

Tube: Flexible PVC, black.

Cover: Flexible PVC, black.

Reinforcement: Polyester braid.

Temperature: -10°C/+50°C

ПВХ рукав на опрыскиватель, 17 бар

Применение: Рукав для транспортировки воды, воздуха, для распыления легких химикалий. Применяется в сельском хозяйстве, пригоден для домашнего применения (в огороде, саду). Устойчив к УФ, атмосферным воздействиям.

Внутренний слой: Гибкий ПВХ, черный.

Наружный слой: Гибкий ПВХ, черный.

Армирование: Оплетка из полиэстера.

Температурный режим: -10°C/+50°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм 13	mm, мм 19	bar, бар 17	m, м 50

PVC žarna purkštuvams (chemijai), 20 bar

Paskirtis: PVC žarna, skirta naudoti tiek sode, tiek žemės ūkyje (lengva sumontuoti skystų trąšų purkštuvuose).

Tinka lengvų chemikalų, oro, vandens padavimui.

Lanksti, atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui.

Vidinis sluoksnis: Lankstus PVC, juodas.

Išorinis sluoksnis: Lankstus PVC, šviesiai rudas.

Sutvirtinimas: Tekstilinis tinklas.

Temperatūra: -15°C/+60°C



PVC Agricultural spray hoses, 20 bar

Applications: Multifunctional lightweight hose suitable for conveying compressed air, water, light chemicals. Suitable for spray applications in agriculture. Good resistance to atmospheric factors.

Tube: Flexible PVC, black.

Cover: Flexible PVC, light brown.

Reinforcement: Textile thread.

Temperature: -15°C/+60°C

ПВХ рукав на опрыскиватель, 20 бар

Применение: Рукав для транспортировки воды, воздуха, для распыления легких химикалий.

Применяется сельском хозяйстве, пригоден для домашнего применения (в огороде, саду).

Устойчив к УФ, атмосферным воздействиям.

Внутренний слой: Гибкий ПВХ, черный.

Наружный слой: Гибкий ПВХ, светло-коричневый.

Армирование: Высокопрочная текстиль.

Температурный режим: -15°C/+60°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas* Working pressure* Рабочее давление*	Kritinis spaudimas* Bursting pressure* Разрывное давление*	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	mm, мм	m, м
6	12	20	63	50	50
7	13	20	63	55	50
8	14	20	63	65	50
9	15	20	63	70	50
10	16	20	63	75	50
12,7	20	20	63	90	50
16	24	20	63	125	50
19	27	20	63	150	50
25	34	20	63	195	50

*Darbinis ir kritinis spaudimas prie 23°C

*Working and burst pressure at 23°C

*Рабочее и разрывное давление при 23°C