

PVC žarna nuotekoms POLAR RED SE

Paskirtis: Žarna kanalizacijos nuotekų, srutų, lengvų chemikalų, skysčių su naftos produktų priemaisomis transportavimui, asenizacinėms mašinoms, srutovežiams. Tinkama darbui prie žemos temperatūros. Lanksti ir patvari žarna.

Vidinis sluoksnis: PVC/NBR, raudonas, lygus.

Sutvirtinimas: PVC spiralė (atspari smūgiams).

Išorinis sluoksnis: PVC/NBR, raudonas, lengvai banguotas, atsparus atmosferos poveikiui.

Temperatūra: -35°C/+50°C



Industrial water hose POLAR RED SE

Applications: Plasticized red hose from special PVC and NBR rubber compound for suction and delivery of waste water, mud, sewage. Excellent for general applications at low temperatures.

Tube: PVC/NBR, red, smooth.

Reinforcement: PVC helix (anti-shock).

Cover: PVC/NBR red, light corrugated, resistant to atmospheric factors.

Temperature: -35°C/+50°C

Напорно-всасывающий рукав для сточных вод POLAR RED SE

Применение: Рукав ПВХ/НБР для нагнетания и всасывания сточных вод, слабых химических растворов. Подходит для использования при очень низких температурах.

Внутренний слой: ПВХ/НБР, красный, гладкий.

Армирование: Противоударная ПВХ спираль.

Наружный слой: ПВХ/НБР, легко гофрированный, красный, устойчив к атмосферным воздействиям.

Температурный режим: -35°C/+50°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Sieneles storis Wall thickness Толщина стенки	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Vakuumas Vacuum Вакуум	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m/H ₂ O м/H ₂ O	mm, мм	m, м
25,0	3,8	3	15	8	80	30
30,0	4,0	3	15	8	100	30
32,0	4,0	3	15	8	105	30
35,0	4,2	2,6	13	8	115	30
38,0	4,4	2,6	13	8	125	30
40,0	4,5	2,4	12	8	130	30
45,0	4,5	2,4	12	8	145	30
50,0	4,8	2,2	10	8	160	30
52,0	4,8	2	10	7	160	30
60,0	5,0	2	10	7	195	30
63,0	5,2	2	10	7	210	30
70,0	5,5	1,8	9	7	225	30
76,0	5,5	1,8	9	7	250	30
80,0	6,3	1,6	8	7	260	30
90,0	6,3	1,5	7,5	7	300	30
102,0	6,7	1,3	6,5	7	330	30

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Sienele storis Wall thickness Толщина стенки	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Vakuumas Vacuum Вакуум	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m/H ₂ O м /H ₂ O	mm, мм	m, м
110,0	7,0	1,2	6	6	360	30
120,0	7,5	1,1	5,5	6	390	30
127,0	7,5	1,1	5,5	6	410	30
152,0	9,0	0,9	4,5	6	500	20
160,0	9,5	0,9	4,5	6	550	20
200,0	10	0,7	3,5	5	700	20