

PVC žarna skysčiams, orui CRISTAL

Paskirtis: PVC žarna maistinių skysčių, vandens, oro transportavimui. Naudojama pramonėje, medicinos laboratorijose.

Vidinis ir išorinis sluoksnis: Lankstus skaidrus PVC.

Sutvirtinimas: Be sutvirtinimo.

Temperatūra: -15°C/+60°C



PVC hose for liquids, air CRISTAL

Applications: Suitable for food products, medical labs, various industrial applications.

Tube and cover: Flexible clear PVC.

Reinforcement: No.

Temperature: -15°C/+60°C

ПВХ рукав для жидкостей и воздуха CRISTAL

Применение: Производится для транспортирования жидких пищевых продуктов; используется в технологических линиях промышленного оборудования; в пищевой и не пищевой, фармацевтической отрасли.

Внутренний и наружный слой: Гибкий прозрачный ПВХ.

Армирование: Без армирования.

Температурный режим: -15°C/+60°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Svoris Weight Вес	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	g/m, г/м	м, м
2	4	12	50
3	5	16	50
3	6	26	50
4	6	20	50
4	7	32	50
4	8	47	50
5	7	24	50
5	8	39	50
6	8	28	50
6	9	44	50
6	10	64	50
6	12	108	50
7	10	50	50
8	10	35	50
8	11	56	50
8	12	79	50
8	14	132	50
9	12	61	50
9	13	88	50
10	13	68	50
10	14	94	50
10	16	112	50

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Svoris Weight Вес	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	g/m, г/м	m, м
12	16	110	50
12	17	145	50
13	19	192	50
14	18	126	50
14	19	165	50
15	19	134	50
15	20	171	50
15	21	216	50
16	20	141	50
16	21	185	50
16	22	224	50
18	22	158	50
18	23	205	50
18	24	252	50
19	24	211	50
19	26	309	50
20	24	173	50
20	25	225	50
20	26	270	50
22	28	275	50
24	30	317	50
25	31	330	50
25	32	400	50
25	33	455	50
25	35	600	50
27	33	354	50
28	36	500	50
30	37	460	50
30	38	534	50
32	40	565	50
32	42	726	50
35	42	529	50
35	45	800	50
38	48	844	50
40	48	691	50
40	49	801	50
40	50	900	50
45	55	1000	50
50	60	1080	50
60	70	1276	50