

PVC žarna baseinams AQUASTAR

Paskirtis: Žarna skirta baseinų, SPA ir džiakuzi (jakuzzi) užpildymui vandeniui, bei jo išleidimui.
Pastabos: Plastifikuotas PVC vamzdis (kietumas 72 ShA). Lengvas prijungimas naudojant įprastus baseinų montavime naudojamus klijus.
Vidinis ir išorinis sluoksnis: Lankstus, netoksiškas PVC.
Sutvirtinimas: PVC spiralė.
Temperatūra: -10°C/+60°C



PVC hose for swimming pools AQUASTAR

Applications: Suction and discharge equipment for swimming pools and similar.
Note: Non-toxic PVC. Plasticized PVC (hardness 72 ShA).
Tube and cover: Flexible, non-toxic PVC.
Reinforcement: Rigid PVC spiral (anti-shock).
Temperature: -10°C/+60°C

ПВХ рукав для бассейна AQUASTAR

Применение: Для всасывания и подачи воды в бассейнах, ваннах, джакузи.
 Пластифицированный ПВХ (твердость 72 ShA).
Внутренний и наружный слой: Гибкий, нетоксичный, прозрачный ПВХ.
Армирование: ПВХ спираль.
Температурный режим: -10°C/+60°C

Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Sienelės storis Wall thickness Толщина стенки	Lenkimo spindulys Bending radii, Радиус изгиба	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Spalva Color Цвет	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	mm, мм	bar, бар	-	м, м
20,0	2,5	140	6	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
25,0	3,0	160	6	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
32,0	3,5	200	6	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
40,0	4,0	200	5	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
50,0	4,0	200	5	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
63,0	4,0	250	5	Balta, mėlyna, pilka White, blue, grey Белый, синий, серый	50
75,0	5,0	280	4	Balta, pilka White, grey Белый, серый	25
90,0	5,0	300	3	Pilka Grey Серый	25