

PVC žarna ventiliacijai TERMORESIST

Paskirtis: Žarna tinkama kondicionavimo sistemoms, suvirinimo garų išsiurbimui iš patalpų. Itin lanksti, lengva, susitraukianti ir atspari ugniai.

Vidinis sluoksnis: Poliesterio audinys dengtas PVC.

Sutvirtinimas: Plieninė spiralė.

Išorinis sluoksnis: Poliesterio audinys dengtas PVC.

Temperatūra: -20°C/+100°C



PVC Ventilation hose TERMORESIST

Applications: Flexible hose (duct) made in PVC coated polyester fabric and reinforced by steel helix welded between the two layers. Suitable for conditioning plants, ventilation systems, suction of welding vapours. Flame resistant.

Tube: PVC coated polyester fabric.

Reinforcement: Steel helix.

Temperature: -20°C/+100°C

Рукав для вентиляции TERMORESIST

Применение: Рукав для вентиляции, всасывания продуктов сварки и пыли. Противостоит высоким температурам. Огнеустойчивый слой ПВХ.

Внутренний слой: Полиэстеровая ткань покрыта огнеустойчивым слоем ПВХ.

Армирование: Стальная спираль.

Наружный слой: Полиэстеровая ткань покрыта огнеустойчивым слоем ПВХ.

Температурный режим: -20°C/+100°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	m, м
40,0	20	10
51,0	25	10
60,0	30	10
63,0	30	10
70,0	35	10
76,0	40	10
80,0	45	10
90,0	45	10
102,0	50	10
110,0	55	10
120,0	60	10
127,0	65	10
140,0	70	10
152,0	75	10
160,0	80	10
170,0	85	10
180,0	90	10
203,0	100	10
228,0	115	10
254,0	125	10

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	m, м
279,0	140	10
305,0	150	10
320,0	160	10
354,0	175	10
356,0	175	10
406,6	200	10
505,0	250	10