

 Greito sujungimo antgaliai
EURO STANDARD DN 7,2

Paskirtis: Greitos jungtys suspausto oro transportavimui.

Medžiaga: Žalvaris.

Darbinis slėgis: 35 bar



Antgalis greitam sujungimui
Unilateral cut-off air quick-coupling
Быстроразъемное соединение

 QUICK connect couplings
EURO STANDARD DN 7,2

Applications: Quick couplings for compressed air delivery.

Material: Brass.

Working pressure: 35 bar



Antgalis greitam sujungimui su vidiniu sriegiu
Quick coupling with internal thread
Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой

 Быстроразъемные соединения
EURO STANDARD DN 7,2

Применение: Быстроразъемное соединение из латуни для сжатого воздуха.

Материал: Латунь.

Рабочее давление: 35 бар



Antgalis greitam sujungimui su išoriniu sriegiu
Air quick coupling with external thread
Быстроразъемные соединения с наружной резьбой



Jungtis su žarnos tvirtinimu
Plug with hose fitting
Штуцер быстроразъемный наружный для шланга



Jungtis su vidiniu sriegiu
Plug with internal thread
Штуцер с внутренней резьбой



Jungtis su išoriniu sriegiu
Plug with external thread
Штуцер с наружной резьбой