

Stabdžių sistemos oro žarna SAE J1402

Paskirtis: Lanksti stabdžių sistemos oro žarna transporto priemonėms.

Vidinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus naftos produktams.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus aukštos temperatūros, ozono poveikiui.

Temperatūra: -40°C/+90°C

Standartas: SAE J1402



Air brake systems hose SAE J1402

Applications: Flexible hose suitable for air brake systems.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth, oil resistant.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber black, smooth, high temperature and ozone resistant.

Temperature: -40°C/+90°C

Standard: SAE J1402

Рукава для тормозных систем SAE J1402

Применение: Гибкий рукав, который используется в тормозных системах.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, стойкий к воздействию озона, против высокой температуры.

Температурный режим: -40°C/+90°C

Стандарт: SAE J1402

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
9,5	19	10	62	50
12,7	22,3	10	62	50