

Trinčiai atspari guma (lakštinė)

Paskirtis: Paprastai naudojama įvairių paviršių dangoms, taip pat tinkama konvejerinėms juostoms. Ši guma pasižymi dideliu atsparumu trinčiai ir dilimui. Paviršius gali būti lygus/lygus arba pagal užsakymą lygus/su įspaudu.

Gamintojas:	Kinija
Darbinė temperatūra:	-25°C/+80°C
Kietumas:	50 °Sh A (+-5)
Tankumas:	1,25 g/cm ³
Pailgėjimas iki trūkimo:	300 %
Atsparumas tempimui:	8 MPa
Atsparumas abrazyvui:	125 mm ³
Storis:	5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 mm
Rulonas:	1,2 x 10 m



Abrasion resistant rubber sheet

Applications: This rubber is very resistance against abrasion and laceration. Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. Surface can be smooth/smooth or on request smooth/imprint.

Manufacturer:	China
Working temperature:	-25°C/+80°C
Hardness:	50 °Sh A (+-5)
Density:	1,25 g/cm ³
Elongation at break:	300 %
Tensile strength:	8 MPa
Abrasion loss:	125 mm ³
Thickness:	5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 mm
Roll:	1,2 x 10 m

Износостойкая листовая резина

Применение: Износостойкая листовая резина применяется в сложных условиях, при которых важна стойкость резины к постоянному износу и повышенная прочность. Для удержания различных транспортируемых материалов ленточными транспортерами, где требуется умеренная стойкость к абразивному износу и повреждениям.

Производитель:	Китай
Температурный режим:	-25°C/+80°C
Твердость:	50 °Sh A (+-5)
Плотность:	1,25 г/см ³
Удлинение в момент разрыва:	300 %
Предел прочности при растяжении:	8 Мпа
Устойчивость к истиранию:	125 мм ³
Толщина:	5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 мм
Рулон:	1,2 x 10 м