Guminė žarna garui, +210°C

Paskirtis: Guminė žarna yra skirta tiekti prisotintą arba perkaitintą garą, karštą vandenį, esant slėgiui. Tinkama aukštos temperatūros garų linijoms, esant pastoviam 17 bar slėgiui.
Vidinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus aukštai temperatūrai, garo poveikiui.
Sutvirtinimas: Dvigubas plieninės vielos tinklas.
Išorinis sluoksnis: Specialus sintetinis kaučiukas, juodas (raudonas), atsparus dilimui, šilumai, garui, naftos, ozono ir oro poveikiui.
Temperatūra: -40°C/+210°C
Standartas: IS 10655/ISO 6134 Type 2/BS 5342 Type 2

Saturated steam hose, +210°C

Applications: The steam hose is designed to transport saturated or superheated steam, hot water under pressure (17 bar). Convenient for chemical plants, steel mills, oil refineries, shipyards and other industries.
Tube: Black, smooth, synthetic rubber compound, resistant to high temperatures, steam exposure.
Reinforcement: Double steel wire braids.
Cover: Black (red), special synthetic rubber, abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant.
Temperature: -40°C/+210°C
Standard: IS 10655/ISO 6134 Type 2/BS 5342 Type 2

Рукав для насыщенного пара, +210°C

Применение: Рукав предназначен для транспортировки насыщенного пара, горячей воды под давлением (17 бар). Удобен для химических заводов, сталелитейных, нефтеперерабатующих заводов, верфи и для других отраслей промышленности.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, стойкий к высокотемпературному пару.
Армирование: Двойная оплетка из стальной проволоки.
Наружный слой: Специальный синтетический каучук, черный (красный), устойчив к истиранию, к воздействию пара, масла, атмосферных факторов и озона.
Температурный режим: -40°C/+210°C
Стандарт: IS 10655/ISO 6134 Type 2/BS 5342 Type 2

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
25,0	38,0	17	170	60
32,0	46,0	17	170	60
38,0	54,0	17	170	60
51,0	64,0	17	170	60
76,0	98,0	17	170	60