

Žarna kurui Petrol Pump

Paskirtis: Lanksti žarna kuro padavimui.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktų poveikiui.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, antistatinė varinė viela.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.

Temperatūra: -30°C/+80°C

Standartas: BS 3395



Fuel hose Petrol Pump

Applications: Flexible hose assigned to flow of fuel, oil, gasoline.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth, resistant to oil.

Reinforcement: Synthetic cord, built-in conductive wire.

Cover: Synthetic rubber, black, smooth, oil, weather and ozone resistant.

Temperature: -30°C/+80°C

Standard: BS 3395

Заправочный рукав Petrol Pump

Применение: Рукав для подачи топлива.

Внутренний слой: Синтетический каучук, устойчивый к воздействию топлива.

Армирование: Корд синтетических ткань, антистатическая проволока.

Наружный слой: Синтетический каучук, устойчивый к воздействию топлива, озона, к атмосферному воздействию.

Температурный режим: -30°C/+80°C

Стандарт: BS 3395

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
16,0	26,0	20	70	50
19,0	32,0	20	60	50
25,4	38,0	20	50	50