

Guminė žarna smėliasrovei, ~56 mm³

Paskirtis: Abrazyvui atspari guminė žarna skirta smėliavimo, paviršių ruošimo darbams.

Vidinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus abrazyvui.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus abrazyvui ir atmosferos poveikiui, su audinio atspaudu.

Atsparumas abrazyvui: ~56 mm³

Temperatūra: -30°C/+80°C

Standartas: DIN 53516



Sandblast hose, ~56 mm³

Applications: For conveying abrasive sandblasting materials in cleaning and blasting metal, casting and concrete surfaces.

Tube: Synthetic rubber, black, abrasion resistant.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber, black, abrasion and weather resistant, cloth impression.

Resistance to abrasion: ~56 mm³

Temperature: -30°C/+80°C

Standard: DIN 53516

Рукав для пескоструйной очистки, ~56 мм³

Применение: Износостойкий рукав предназначен для пескоструйных работ.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, стойкий к истиранию.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчивый к воздействию воздуха, истиранию; отпечаток от текстильного бандажа.

Устойчивость к истиранию: ~56 мм³

Температурный режим: -30°C/+80°C

Стандарт: DIN 53516

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
13,0	29,0	12	36	40
19,0	33,0	12	36	40
25,0	39,0	12	36	40
32,0	48,0	12	36	40
38,0	54,0	12	36	40
50,8	69,0	12	36	40
63,5	82,0	12	36	40
76,2	96,0	12	36	40
101,6	122,0	12	36	40