

Wąż do paliw SILVERSTONE

Zastosowanie: Elastyczny wąż stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (E20/E85).

Informacje dodatkowe: Nie nadaje się do wysokociśnieniowych systemów wtrysku paliwa.

Warstwa wewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, czarna, gładka, odporna na olej.

Wzmocnienie: Oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, czarna, gładka, odporna na działanie paliw i olejów, a także na ścieranie oraz działanie warunków.

Temperatura: -40°C/+125°C

Normy: SAE J30 R7 / DIN 73379



Śr. wewnętrzna	Śr. zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywając	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	m
3,2	9,0	20	60	25
4,0	10,0	20	60	25
5,0	11,0	20	60	25
6,0	12,0	20	60	25
7,0	13,0	20	60	25
8,0	14,0	20	60	25
10,0	17,0	20	60	20
12,0	19,0	20	60	10
16,0	24,0	20	60	10
19,0	29,0	20	60	10
25,4	36,0	20	50	10