

Płyty gumowe EPDM

Zastosowanie: Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia. Mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, głównie do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym.

Informacje dodatkowe: Odporna na działanie warunków atmosferycznych, na ozon, wodę (zimną i gorącą), lekkie kwasy i zasady, wysoką temperaturę.



Producent:	UE	Chiny
Temperatura robocza:	-40°C/+120°C	-30°C/+95°C
Twardość:	60 °Sh A (+-5)	60 °Sh A (+-5)
Gęstość:	1,25-1,40 g/cm ³	1,5 g/cm ³
Wydłużenie względne:	200-300 %	250 %
Wytrzymałość na rozciąganie:	4-5 MPa	5 MPa
Grubość*:	1- 50 mm	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Liczba Przekładek:	0; 1; 2	0
Rolka/arkusz:	1,2 x 10 m (grubość 1; 2; 3; 4 mm) 1,2 x 5 m (grubość 5; 6; 8; 10 mm)	1,2 x 10 m (grubość 1; 2; 3 mm) 1,2 x 5 m (grubość 4; 5; 6; 8; 10 mm)

* wielkość arkusza (grubość > 15 mm): 1 x 1 m