

Węże asenizacyjne POLAR RED SE

Zastosowanie: Czyszczenie kanalizacyjne, cysterny i szlamowe, tam gdzie jest wymagana większa zmienność przy manipulacji. Specjalne PCV udziela tym węzom wysokiej giętkości i odporności przeciwko niskim temperaturom. Nadaje się dla sportu pożarowego jako giętka ssawka.

Warstwa wewnętrzna: NBR/PCV, czerwony.

Wzmocnienie: Spirala z PCV (antyszok).

Warstwa zewnętrzna: Elastyczny i wytrzymały PCV, falista, odporny na wpływy atmosferyczne.

Temperatura: -35°C/+50°C

Norma: EN ISO 1307



Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywając	Podciśnienie	Promień gięcia	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	m
25,0	3,8	3	15	8	80	30
30,0	4,0	3	15	8	100	30
32,0	4,0	3	15	8	105	30
35,0	4,2	2,6	13	8	115	30
38,0	4,4	2,6	13	8	125	30
40,0	4,5	2,4	12	8	130	30
45,0	4,5	2,4	12	8	145	30
50,0	4,8	2,2	10	8	160	30
52,0	4,8	2	10	7	160	30
60,0	5,0	2	10	7	195	30
63,0	5,2	2	10	7	210	30
70,0	5,5	1,8	9	7	225	30
76,0	5,5	1,8	9	7	250	30
80,0	6,3	1,6	8	7	260	30
90,0	6,3	1,5	7,5	7	300	30
102,0	6,7	1,3	6,5	7	330	30
110,0	7,0	1,2	6	6	360	30
120,0	7,5	1,1	5,5	6	390	30
127,0	7,5	1,1	5,5	6	410	30
152,0	9,0	0,9	4,5	6	500	20
160,0	9,5	0,9	4,5	6	550	20
200,0	10	0,7	3,5	5	700	20