

Węże asenizacyjne POLAR SUPERFLEX

Zastosowanie: Czyszczenie kanalizacyjne, cysterny i szlamowe, tam gdzie jest wymagana większa zmienność przy manipulacji. Specjalne PCV udziela tym węzom wysokiej giętkości i odporności przeciwko niskim temperaturom. Nadaje się dla sportu pożarowego jako giętka ssawka.

Warstwa wewnętrzna: Mieszanka PCV, gładka.

Wzmocnienie: Spirala z PCV (antyszok).

Warstwa zewnętrzna: Elastyczny i wytrzymały PCV, falista, odporny na wpływy atmosferyczne.

Temperatura: -40°C/+50°C



Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Ciśnienie rozrywając	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga	Długość rolki
mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
19,0	3,5	17	9	105	360	30
25,0	4,0	17	9	115	480	30
30,0	4,1	15	9	120	550	30
32,0	4,2	14	9	125	580	30
35,0	4,5	13	9	130	640	30
38,0	4,5	13	9	145	670	30
40,0	4,7	12	9	160	700	30
45,0	4,8	12	9	170	870	30
51,0	4,9	12	9	180	975	30
55,0	5,1	12	9	190	1080	30
60,0	5,4	12	9	200	1250	30
63,0	5,6	11	9	220	1350	30
70,0	5,9	9	9	230	1580	30
76,0	6,4	9	9	250	1700	30
80,0	6,6	9	9	260	1800	30
90,0	6,8	8	8	305	2100	30
102,0	7,0	8	8	335	2600	30
110,0	7,2	8	8	400	2900	30
120,0	7,4	8	7	505	3200	30
127,0	7,6	7	7	525	3650	30
152,0	8,1	7	7	630	5100	20
203,0	8,7	4	6	840	7850	20