

Wężę dla rolnictwa AGROFLEX UV

Zastosowanie: Rolnictwo, przesył ziarna siewnego oraz nawozów: siewniki rządowe, maszyny siewne. Elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla pneumatycznych maszyn siewnych.

Informacje dodatkowe: Odporny na zaginanie, ścieranie, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, niektóre chemikalia.

Warstwa wewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PU, gładka.

Wzmocnienie: Spirala PCV (antyszok).

Warstwa zewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PU, lekko żebrowana.

Temperatura: -20°C/+60°C



Śr. wewnętrzna	Waga	Grubość ścianki	Promień gięcia	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywając	Podciśnienie	Długość rolki
mm	g/m	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	m
25	300	2,8	130	5	15	7	30
32	390	3,0	155	5	15	7	30
38	520	3,4	182	5	15	7	30
40	550	3,5	195	5	15	7	30
50	800	4,1	235	5	15	7	30
76	1300	4,7	340	5	15	7	30
100	2200	6,0	470	4	12	7	30