

Wężę do pary wodnej 140°C

Zastosowanie: Wąż przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju urządzeń przemysłowych pary grzewczej i technologicznej, oraz do czyszczenia i dezynfekcji parą podłóg, ścian, a także maszyn i urządzeń. W przypadku zastosowania węża do gorącej wody, jej temperatura nie powinna przekraczać 100°C, gdyż woda podgrzewana do wyższych temperatur ma bardziej intensywne oddziaływanie na wąż niż para wodna. Wąż jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz ozonu.

Warstwa wewnętrzna: Wysokiej jakości mieszanka gumowa odporna na działanie gorącej pary wodnej.

Wzmocnienie: Przekładki z kordu włókienniczego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: Wysokiej jakości guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego z odciskiem tkaniny, odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu. Na zamówienie również w kolorze czerwonym.

Temperatura Pracy:

od -30°C do +140°C dla pary nasyconej

od -30°C do +100°C dla wody

Norma: PN-86/C-94259/42

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1



Śr. wewnętrzna	Śr. zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga jednostkowa	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	kg/m	m
12,5	21,0	4	16	0,28	20
16,0	25,0	4	16	0,35	20
18,0	27,0	4	16	0,38	20
20,0	29,0	4	16	0,42	20
25,0	36,0	4	16	0,71	20
31,5	42,0	4	16	0,86	20
38,0	49,0	4	16	1,01	20
40,0	51,0	4	16	1,05	20
45,0	56,0	4	16	1,08	20
50,0	61,0	4	16	1,28	20
63,0	75,0	4	16	1,77	20
75,0	87,0	4	16	2,00	20
80,0	93,0	4	16	2,29	10