

Węże do siewników PU

Zastosowanie: Elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla pneumatycznych maszyn siewnych.

Informacje dodatkowe: Odporny na zginanie, ścieranie, warunki atmosferyczne, niektóre chemikalia.

Warstwa wewnętrzna: Przeźroczysty, elastyczny PU, gładka.

Wzmocnienie: Spirala PCV.

Warstwa zewnętrzna: Przeźroczysty, elastyczny PU, lekko żebrowana.

Kolor: Przezroczysty (z białą lub szarą spiralą).

Temperatura: -20°C/+80°C



Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Promień gięcia	Podciśnienie	Długość rolki
mm	mm	mm	m/H ₂ O	m
20,0	0,4	25	4	30
25,0	0,4	30	4	30
30,0	0,4	35	4	30
32,0	0,5	35	4	30
35,0	0,5	40	4	30
38,0	0,5	50	4	30
40,0	0,5	50	3	30
45,0	0,5	65	3	30
50,0	0,6	70	3	30
55,0	0,6	75	3	30
60,0	0,6	80	3	30
63,0	0,6	80	3	30
70,0	0,6	95	3	30
76,0	0,6	100	3	30
80,0	0,6	110	3	30
90,0	0,8	125	3	30
100,0	0,8	140	3	30
110,0	0,8	150	3	30
120,0	0,8	160	3	30
127,0	0,8	170	3	30
130,0	0,8	170	3	30
140,0	0,8	180	3	30
150,0	0,8	200	3	30
160,0	0,8	220	3	30
170,0	1,0	230	3	30
180,0	1,0	250	3	30
200,0	1,0	260	3	30