

Wężę do wody i powietrza ALFACIER

Zastosowanie: Ssawno-tłoczny wąż przystosowany do przesyłania substancji spożywczych, wody, lekkich chemikaliów.

Warstwa wewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PCV.

Wzmocnienie: Spirala stalowa.

Warstwa zewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PCV.

Temperatura: -15°C/+60°C



Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Promień gięcia	Podciśnienie	Ciśnienie robocze	Długość rolki
mm	mm	mm	m/H ₂ O	bar	m
8,0	3,0	30	9	5	60
10,0	3,0	30	9	5	60
12,0	3,0	40	9	5	60
14,0	3,0	50	9	5	60
16,0	3,5	60	9	5	60
18,0	3,5	65	9	4,5	60
20,0	3,5	70	9	4,5	60
22,0	3,5	75	9	4	60
25,0	4,0	75	9	4	60
30,0	4,0	80	9	4	30
32,0	4,5	90	9	4	30
35,0	4,5	100	9	3,5	30
38,0	4,5	110	9	3,5	30
40,0	5,0	110	9	3,5	30
45,0	5,5	120	9	3,5	30
50,0	5,5	130	9	3,5	30
60,0	7,5	180	9	3	30
63,0	7,5	290	9	3	30
70,0	8,0	360	9	3	30
75,0	8,0	380	9	2,5	30
80,0	8,5	410	9	2	30
90,0	8,5	430	9	2	20
102,0	8,5	500	9	2	20
105,0	9,0	520	9	2	20
110,0	9,5	560	9	1,5	20