

Wężę ssawne OPAL

Zastosowanie: Ssawno-tłoczny wąż przystosowany do przesyłania substancji spożywczych, wody, alkoholu do 50%, lekkich chemikaliów. Dopuszczony do kontaktu z żywnością.

Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PCV.

Wzmocnienie: Spirala PCV.

Temperatura: -10°C/+60°C



Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Ciśnienie robocze	Podciśnienie	Promień gięcia	Długość rolki
mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	m
20,0	2,9	6	7	100	50
25,0	2,9	6	7	135	50
30,0	3,0	6	7	140	50
32,0	3,1	6	7	150	50
35,0	3,2	6	7	165	50
38,0	3,4	6	7	180	50
40,0	3,6	6	7	190	50
45,0	3,8	5	7	210	50
50,0	4,1	5	7	220	50
55,0	4,2	5	7	250	50
60,0	4,2	5	7	280	25
63,0	4,3	4	7	300	25
70,0	4,6	4	7	325	25
75,0	4,8	4	7	345	25
80,0	5,2	3	7	360	25
90,0	5,5	3	7	425	25
100,0	6,0	3	7	480	25
110,0	6,1	3	6	525	25
125,0	6,2	2	6	680	25
150,0	6,5	2	6	780	25