

Žarna kurui DIN 73379 B

Paskirtis: Žarna, skirta kuro ir aušinimo sistemoms (kurui, kurio aromatinių junginių kiekis iki 50 proc.; dyzeliniams kurui, detergentams be oksidatorių, aušinimo skysčiams).

Vidinis sluoksnis: NBR guma, juodas, lygus.

Išorinis sluoksnis: NBR guma, juodas, sutvirtintas tekstiliiniu apipynimu, atsparus karščiui.

Temperatūra: -40°C/+90°C.

Standartas: DIN 73379 B.



Fuel hose DIN 73379 B

Applications: Hose for use in fuel and coolant systems (for fuels with max. aromatic content of 50%, high grade fuels, diesel fuels, cooling liquids, non oxidizing liquid detergents).

Tube: NBR rubber, black, smooth.

Cover: NBR rubber, reinforced with a heat resistant textile braid.

Temperature: -40°C/+90°C.

Standard: DIN 73379 B.

Рукав для топлива DIN 73379 B

Применение: Рукав для топливных систем и систем охлаждения (для топлива, содержащего до 50% ароматических веществ, дизельного топлива, детергентов без окислителей, для охлаждающих жидкостей).

Внутренний слой: Резина NBR, чёрная, гладкая.

Наружный слой: Резина NBR, тканевое усиление, защищающий от влияния температуры.

Температурный режим: -40°C/+90°C.

Стандарт: DIN 73379 B.

Diametras Diameter Диаметр	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	bar, бар	м, м
3,2 x 7	10 - 15	20 - 25 - 50
4 x 8	10 - 15	20 - 25 - 50
5 x 10	10 - 15	20 - 25 - 50
6 x 11	10 - 15	20 - 25 - 50
7,5 x 12,5	10 - 15	20 - 25 - 50
8 x 13	10 - 15	20 - 25 - 50
9 x 15	10 - 15	20 - 25 - 50
10 x 15	10 - 15	20 - 25 - 50
12 x 18	10 - 15	20 - 25 - 50